

DADOS TÉCNICOS

Mono-split Easy Inverter E

Unidades Interior e Exterior Mono-split Easy Inverter E



- 1 Display digital LCD
- 2 On/Off
- 3 Velocidade do ventilador
- 4 Relógio
- 5 Modo Noite
- 6 Seleção de modo de funcionamento
- 7 Seleção de temperatura
- 8 Posição Defletor/Varrimento automático

GAMA EASY INVERTER E			2,6 kW	3,5 kW	5,3 kW	6,5 kW
Potência	kW (BTU)		2,6 (9.000)	3,5 (12.000)	5,3 (18.000)	6,5 (22.000)
Voltagem	V/Ph/Hz		220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Ligação elétrica			Unidade interior	Unidade interior	Unidade interior	Unidade interior
Consumo (mín./nom./máx.)	* Arrefecimento	kW	0,19 / 0,87 / 1,30	0,19 / 1,17 / 1,40	0,38 / 1,63 / 2,65	0,6 / 2,18 / 2,65
	* Aquecimento	kW	0,22 / 0,90 / 1,40	0,25 / 1,20 / 1,55	0,35 / 1,76 / 2,65	0,6 / 2,22 / 2,8
Capacidade (mín./nom./máx.)	* Arrefecimento	kW	0,60 / 2,70 / 3,20	0,60 / 3,50 / 3,90	1,26 / 5,28 / 6,60	2,53 / 6,45 / 6,55
	* Aquecimento	kW	0,80 / 2,80 / 3,60	0,80 / 4,00 / 4,40	1,12 / 5,80 / 6,80	2,53 / 7 / 7,6
Intensidade de corrente (nom.)	* Arrefecimento	A	3,80	5,20	7,20	9,7
	* Aquecimento	A	3,92	5,30	7,80	9,8
Intensidade máxima	A		6,00	6,00	11,80	12,4
SEER/SCOP			5,60 / 3,80	6,10 / 4,00	5,60 / 3,80	5,1 / 3,80
Eficiência Energética Arrefecimento e Aquecimento	Classe		A+ / A	A++ / A+	A+ / A	A / A
Temperatura de operação Interior	° C		16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30	16 ~ 30
Temperatura de operação Exterior	* Arrefecimento	° C	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43	18 ~ 43
	* Aquecimento	° C	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24	-7 ~ 24
Diâmetro das tubagens	Gás	polegadas (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12)	5/8" (16)
	Líquido	polegadas (mm)	1/4" (6)	1/4" (6)	1/4" (6)	1/4" (6)
UNIDADE INTERIOR						
Potência sonora (mín./méd./máx./turbo)	dB		40 / 45 / 50 / 54	42 / 45 / 51 / 54	45 / 50 / 53 / 58	39 / 42 / 47 / 51
Pressão sonora (mín./méd./máx./turbo)	dB		28 / 34 / 39 / 41	30 / 35 / 40 / 42	35 / 40 / 43 / 48	49 / 52 / 57 / 63
Caudal de ar (mín./méd./máx./turbo)	m³/h		300 / 400 / 500 / 600	300 / 400 / 500 / 580	550 / 650 / 780 / 850	550 / 700 / 800 / 1000
Capacidade de desumidificação	l/h		0,80	1,40	1,80	2,0
Peso líq./bruto	kg		9 / 12	9 / 12	13 / 17	14 / 17,5
Dimensões (A x L x P)	mm		275 x 845 x 180	275 x 845 x 180	298 x 940 x 200	315 x 1007 x 219
UNIDADE EXTERIOR						
Potência sonora	dB		63	63	63	58
Pressão sonora	dB		51	53	56	68
Compressor			Inverter DC Rotativo	Inverter DC Rotativo	Inverter DC Rotativo	Inverter DC Rotativo
Carga de refrigerante R410a	kg		0,70	0,85	1,35	1,8
Distância máxima para carga de fábrica	m		5	5	5	5
Distância máxima	m		15	15	25	25
Altura máxima entre unidades	m		10	10	10	10
Carga adicional	gr/m		20	20	20	50
Peso líq./bruto	kg		28 / 32	29 / 33	45 / 50	60 / 65
Dimensões (A x L x P)	mm		540 x 776 x 320	540 x 776 x 320	700 x 955 x 396	790 x 980 x 427